

CASE GAMER SIN FUENTE

TE-1323G

Mid Tower · frontal mesh · cuatro ventiladores ARGB de 120 mm



FRONTAL DE MALLA DE ALTO FLUJO

El aire entra sin que nada lo frene

Case Mid Tower con frontal de malla y cuatro ventiladores ARGB de 120 mm ya instalados. Admite tarjetas de video de hasta 37 cm, coolers de 17,4 cm y radiador frontal de 360 mm. Panel lateral de vidrio templado, USB-C al frente y doble filtro antipolvo.



MALLA AL FRENTE, VIDRIO AL COSTADO

IMAGEN REFERENCIAL

VENTILADORES

4 ARGB

SLOTS

7

RADIADOR

360 mm frontal

TARJETA DE VIDEO

Hasta 37 cm

QUÉ RESUELVE

Todo el aire que un equipo exigente necesita



Cuatro ventiladores ARGB

Tres al frente y uno atrás, todos de 120 mm, instalados de fábrica y con iluminación direccionable.



Vidrio templado lateral

El panel izquierdo es de vidrio templado con cuatro tornillos, y el interior del chasis va en negro.



Frontal de malla

Malla de alto flujo en lugar de un panel cerrado: los ventiladores frontales aspiran sin obstáculo.



USB-C al frente

Un USB tipo C y dos USB 3.0 en el panel frontal, además de la salida de audio.

El frontal de malla:

muchos gabinetes cierran el frente con un panel de plástico o de vidrio: se ve bien, pero los ventiladores quedan aspirando por una rendija lateral. La malla deja pasar el aire por toda la superficie, así que los tres ventiladores frontales entregan el flujo que realmente pueden mover.

DÓNDE RINDE

Pensado para componentes grandes y refrigeración líquida

ARMADO DE ALTO RENDIMIENTO

Entra cualquier tarjeta del mercado

37 cm de largo para la tarjeta de video y 17,4 cm de alto para el cooler: prácticamente no hay componente de escritorio que no quepa.

- Tarjeta hasta 37 cm
- Cooler hasta 17,4 cm
- 7 slots de expansión

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

Radiador de 360 al frente

Admite radiadores de 360 mm al frente, 240 mm en el techo y 120 mm atrás: cubre desde un equipo con aire hasta uno íntegramente líquido.

- Frontal de 360 mm
- Superior de 240 mm
- Trasero de 120 mm

CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO

USB-C y filtros en las dos caras

Puerto USB tipo C al frente para los periféricos actuales, y filtros antipolvo arriba y abajo para espaciar las limpiezas.

- 1 x USB-C · 2 x USB 3.0
- 2 filtros antipolvo
- 4 bahías de disco

FICHA TÉCNICA · CASE

Estructura, ventilación y capacidad interna

ESTRUCTURA Y MATERIALES

Factor de forma	Mid Tower · vertical
Placas soportadas	ATX · Micro-ATX · ITX
Slots de expansión	7
Chasis	Acero SPCC de 0,5 mm · interior negro
Panel lateral izquierdo	Vidrio templado · con 4 tornillos
Frontal	ABS + malla de alto flujo
Color	Negro
Puertos frontales	1 x USB-C · 2 x USB 3.0 · audio
Pulsadores	Encendido y reinicio

EDIDAS Y PESO

Dimensiones	47,50 x 22,00 x 39,00 cm
Peso neto / bruto	5,20 kg / 5,91 kg

VENTILACIÓN

Preinstalados	4 x 120 mm ARGB · tres frontales y uno trasero
Soporte frontal	3 x 120 mm
Otros soportes	Superior 2 x 120 o 140 · trasero 1 x 120 mm
Radiadores	360 mm frontal · 240 mm superior · 120 mm trasero
Filtros antipolvo	2 · superior e inferior

ALMACENAMIENTO Y LÍMITES

Bahías internas	2 x 3,5" · 2 x 2,5"
Tarjeta de video	Hasta 37,00 cm
Cooler de procesador	Hasta 17,40 cm
Fuente	No incluida · ATX inferior, hasta 18 cm, con cubierta

GARANTÍA

12 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

VENTILACIÓN

4 ARGB INCLUIDOS

Cuatro de 120 mm · frontal de malla

COMPATIBILIDAD

ATX · MICRO-ATX · ITX

7 slots · tarjeta hasta 37 cm · cooler hasta 17,4 cm

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.