

FUENTE DE PODER

TE-1324S

250 W · formato ATX · ventilador de 12 cm



SWITCH DE VOLTAJE 115 V / 230 V

250 W · PFC · ventilador de 12 cm

Fuente ATX de 250 W para equipos de oficina y PC de uso básico. Trae el cableado que pide un armado estándar — placa de 20+4 pines, procesador de 4+4, tres SATA y un Molex — y un ventilador de 12 cm, más grande que el de 8 cm habitual en esta potencia.



PARA EQUIPOS DE OFICINA Y PC DE USO BÁSICO

IMAGEN REFERENCIAL

POTENCIA

250 W

LÍNEA DE +12 V

16 A · 192 W

VENTILADOR

12 cm

GARANTÍA

12 meses

QUÉ RESUELVE

Lo que necesita una PC de oficina, sin pagar por lo que no usa



250 W en formato ATX

Entra en cualquier gabinete ATX estándar y alcanza para una PC de oficina con disco y gráficos integrados.



Ventilador de 12 cm

Mueve el aire a menos vueltas que un ventilador de 8 cm, que es el tamaño habitual en fuentes de esta potencia.



Switch 115 V / 230 V

Un interruptor atrás ajusta la fuente a la red del local, sin necesidad de otra versión del producto.



Cableado completo

Placa de 20+4, procesador de 4+4, tres SATA y un Molex: cubre el armado estándar sin adaptadores.

La línea de +12 V:

es la que alimenta el procesador y la tarjeta de video, y por eso define de verdad qué puede mover una fuente. Esta entrega 16 A, es decir 192 de los 250 W totales, suficiente para un procesador de oficina con gráficos integrados.

DÓNDE RINDE

Pensada para el equipo que trabaja todo el día sin exigir mucho

PC DE OFICINA

Equipos de trabajo estándar

Procesador con gráficos integrados, un disco y poco más. Ese es el equipo que llena las oficinas y el que esta fuente alimenta sin quedarse corta.

- +12 V · 16 A
- CPU de 4+4 pines
- 3 conectores SATA

SERVICIO TÉCNICO

Reemplazo directo

Formato ATX y cables de 450 mm: reemplaza a la fuente que vino con el equipo sin cambiar el gabinete ni estirar el cableado.

- Formato ATX
- Cables de 450 mm
- 15 x 14 x 8,6 cm

AULAS Y PUNTOS DE VENTA

Equipos en volumen

Para parques de muchas máquinas iguales, donde importa que todas usen la misma fuente y que la red del local no obligue a cambiar de modelo.

- Switch 115 / 230 V
- Ventilador de 12 cm
- Garantía 12 meses

FICHA TÉCNICA · FUENTE DE PODER

Entrada, salidas y conectores

GENERALES

Factor de forma	ATX
Potencia	250 W
Dimensiones	15,00 x 14,00 x 8,60 cm
Ventilador	Interno de 12 cm
Presentación	Caja

ENTRADA

Voltaje	115 V AC / 230 V AC · switch manual
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente de entrada	10 A
Corrección de factor de potencia	PFC

SALIDAS

+3,3 V	12 A · máx. 84 W
+5 V	16 A · máx. 84 W
+12 V	16 A · máx. 192 W
+5 V SB	2 A · máx. 10 W
-12 V	0,3 A · máx. 3,6 W

CONECTORES

Placa principal	1 x 20+4 pines · cable de 450 mm
Procesador	1 x 4+4 pines · cable de 450 mm
SATA	3 en total · un cable con dos (450 + 150 mm) y otro con uno (450 mm)
Molex	1 x cable de 450 mm

GARANTÍA

12 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

CONTENIDO DE CAJA

FUENTE + CABLE

Cable de poder x1 · presentación en caja

ALIMENTACIÓN

115 / 230 V

Switch manual · 50 / 60 Hz · PFC

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.