TEROS

Número de parte
PSUA65BKTE1325G

FUENTE DE PODER GAMER

TE-1325G

650 W · formato ATX · certificación 80 PLUS Bronze

CERTIFICACIÓN 80 PLUS BRONZE
Menos calor en el gabinete y menos consumo de la red

Fuente ATX de 650 W con certificación 80 PLUS Bronze y línea de +12 V que entrega los 650 W completos. Dos conectores PCIe de 6+2 pines para la tarjeta de video, seis SATA, tres Molex y entrada automática de 110 a 240 V. MTBF declarado de 100 000 horas.

LA FUENTE PARA UN ARMADO CON TARJETA DEDICADA

IMAGEN REFERENCIAL

POTENCIA	LÍNEA DE +12 V	EFICIENCIA	PCIE
650 W	**54,2 A · 650 W**	**80 PLUS Bronze**	**2 x 6+2**

QUÉ RESUELVE

Potencia, eficiencia y los conectores que pide una GPU

80 PLUS Bronze
Certificación que garantiza un mínimo de eficiencia: menos energía perdida en calor dentro del gabinete.

650 W en la línea de +12 V
54,2 amperios: toda la potencia está disponible donde la piden el procesador y la tarjeta de video.

Dos conectores PCIe
Dos conectores de 6+2 pines en el mismo cable: alcanzan para las tarjetas que piden alimentación doble.

Seis SATA y tres Molex
Cableado para varios discos y accesorios, con 60 cm en los cables de placa y de procesador.

TEROS

Número de parte
PSUA65BKTE1325G

80 PLUS Bronze: la certificación mide cuánta de la energía tomada del tomacorriente llega efectivamente a los componentes. Bronze exige al menos 82 % a carga baja y 85 % a media carga: lo que no se aprovecha se convierte en calor dentro del gabinete, así que más eficiencia también significa menos temperatura.

DÓNDE RINDE

Pensada para equipos con tarjeta de video dedicada

ARMADO GAMER

Alimenta una tarjeta dedicada

650 W y dos conectores PCIe cubren las tarjetas de video que piden fuentes de 500 W o más, con margen para el resto del equipo.

- +12 V · 54,2 A
- 2 x PCIe de 6+2 pines
- CPU de 8 pines

REEMPLAZO DE FUENTE

Cuando la del gabinete s queda corta

Formato ATX estándar y cables de 60 cm en placa y procesador: sustituye a una fuente de menor potencia sin cambiar el gabinete.

- Formato ATX
- 14 x 15 x 8,6 cm
- Entrada de 110 a 240 V

EQUIPOS CON VARIOS DISCOS

Seis SATA disponibles

Dos cables con tres conectores SATA cada uno y otro con tres Molex: alcanza para discos, unidad óptica y accesorios sin adaptadores.

- 6 conectores SATA
- 3 conectores Molex
- MTBF de 100 000 horas

FICHA TÉCNICA · BASE REFRIGERANTE

Entrada, salidas y conectores

GENERALES

Factor de forma	ATX
Potencia	650 W
Dimensiones	14,00 x 15,00 x 8,60 cm
Eficiencia	80 PLUS Bronze

ENTRADA

Voltaje	110 – 240 V AC · rango automático
Frecuencia	50 / 60 Hz
MTBF declarado	100 000 horas

SALIDAS

+3,3 V	20 A · máx. 103 W
+5 V	20 A · máx. 103 W
+12 V	54,2 A · máx. 650 W
+5 V SB	3 A · máx. 15 W
–12 V	0,3 A · máx. 3,6 W

CONECTORES

Placa principal	1 x 20+4 pines · cable de 600 mm
Procesador	1 x 8 pines (4+4) · cable de 600 mm
PCI Express	2 x 6+2 pines · en un cable (500 + 150 mm)
SATA	6 en total · dos cables con tres cada uno
Molex	3 en total · en un cable

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

EFICIENCIA
26 CFM · 1200 RPM
MTBF declarado de 100 000 horas

ALIMENTACIÓN
110 – 240 V
Rango automático · 50 / 60 Hz

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 36 meses * Solo para Productos Teros. TEROS® es una marca registrada.