TEROS

Número de parte
CSA00BKTE1334G

CASE GAMER DE DOBLE CÁMARA · CON PANTALLA LCD INTEGRADA

TE-1334G

Pantalla LCD de 11,88" · 7 ventiladores ARGB · doble cámara · vidrio templado

PANTALLA LCD DE 11,88 PULGADAS
Con software propio: el case muestra lo que uno quiera

Case gamer Midi Tower de **doble cámara** con frontal y lateral de **vidrio templado, pantalla LCD de 11,88 pulgadas con software**, tira LED **y siete ventiladores ARGB de 120 mm incluidos**. Admite radiadores de **360 mm**, tarjetas de video de **40 cm** y fuentes de 24 cm.



UNA PANTALLA MÁS EN EL ESCRITORIO, DENTRO DEL CASE

IMAGEN REFERENCIAL

PANTALLA	VENTILADORES	TARJETA	RADIADOR
LCD 11,88"	**7 ARGB**	**Hasta 40 cm**	**Hasta 360 mm**

QUÉ RESUELVE

Pantalla, ventilación y espacio para un armado grande

Pantalla LCD de 11,88"
Con software propio: muestra temperaturas, carga del equipo, una imagen o lo que el usuario decida.

Siete ventiladores ARGB
Tres al frente, tres abajo con aspas invertidas y uno atrás, todos de 120 mm y ya instalados.

Diseño de doble cámara
Separa la zona de la placa y la tarjeta de la zona de la fuente y los cables: el interior se ve limpio.

GPU de 40 cm y radiador de 360
Espacio para las tarjetas más largas del mercado y refrigeración líquida de 360 mm arriba.

TEROS

Número de parte
CSA00BKTE1334G

Qué es la doble cámara: el case está dividido en dos compartimentos: uno aloja la placa y la tarjeta de video, y el otro —detrás— la fuente, los discos y todo el cableado. Eso hace dos cosas: el aire que enfría los componentes no pasa antes por la fuente, y lo que se ve a través del vidrio queda sin un solo cable a la vista.

DÓNDE RINDE

Pensado para el armado que se exhibe

COMPATIBILIDAD

Espacio para todo lo grande

Tarjetas de hasta 40 cm, coolers de 16 cm y fuentes de 24 cm: entra una configuración de gama alta sin recortes.

- ATX, Micro-ATX e ITX · 7 slots
- GPU de 40 cm · cooler de 16 cm
- Fuente de hasta 24 cm

REFRIGERACIÓN

Siete ventiladores de fábrica

Tres frontales, tres inferiores de aspas invertidas y uno trasero, todos ARGB, más radiadores de 280 mm al frente y 360 mm arriba.

- 7 ventiladores ARGB de 120 mm
- Radiador 280 mm frontal
- Radiador 360 mm superior

PUERTOS Y ALMACENAMIENTO

USB-C en el panel frontal

Un USB-C 3.2 y dos USB 3.0 al frente, con una bahía de disco duro, dos de SSD y filtros antipolvo.

- USB-C 3.2 · 2 x USB 3.0
- 1 bahía HDD · 2 SSD
- Filtros antipolvo

FICHA TÉCNICA · CASE

Chasis, medidas, ventilación y panel frontal

CHASIS Y COMPATIBILIDAD

Factor de forma	Midi Tower · doble cámara
Placas soportadas	ATX · Micro-ATX · ITX
Ranuras de expansión	7
Pantalla	LCD de 11,88" · con software · tira LED
Paneles	Vidrio templado frontal y lateral

MEDIDAS MÁXIMAS

Tarjeta de video	Hasta 40 cm
Cooler de CPU	Hasta 16 cm de alto
Fuente de poder	Hasta 24 cm · no incluida
Bahías internas	1 x HDD · 2 x SSD

VENTILACIÓN

Preinstalados	7 x 120 mm ARGB: 3 frontales, 3 inferiores, 1 trasero
Aspas invertidas	En los 3 ventiladores inferiores
Radiadores	280 mm frontal · 360 mm superior
Filtros antipolvo	Sí
Iluminación	ARGB en ventiladores · tira LED
Color	Negro

PANEL FRONTAL

USB	1 x USB-C 3.2 · 2 x USB 3.0
Audio	Conector de audio
Número de parte	A00BKTE1334G

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros

VENTILACIÓN
7 x 120 MM ARGB
Radiadores de 280 y 360 mm · aspas invertidas

COMPATIBILIDAD
PANTALLA LCD 11,88"
GPU de 40 cm · USB-C 3.2 · doble cámara

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. TEROS® es una marca registrada.