TEROS

Número de parte
**MON215FTE2133S**

MONITOR PLANO

# TE-2133S

**21,5 pulgadas · Full HD 1920 x 1080 · Panel IPS**

PANEL IPS FRAMELESS ANTIRREFLEJO
**120 Hz · 1 ms MPRT · AMD FreeSync**

Panel IPS antirreflejo sin marco, parlantes, entradas HDMI y VGA y base de metal ya vienen dentro. Conéctalo al equipo nuevo o a la PC que ya está en servicio y empieza a trabajar: sin parlantes sobre el escritorio y sin adaptadores de por medio.

IMAGEN REFERENCIAL

| RESOLUCIÓN | TASA DE REFRESCO | TIEMPO DE RESPUESTA | GARANTÍA |
|---|---|---|---|
| **1920 x 1080** | **120 Hz** | **1 ms** | **36 meses** |

TODO EN UNO

## Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro

**IPS sin marco y antirreflejo**
Bordes mínimos y superficie antirreflejo: color estable a 178° y menos brillos con luz de oficina.

**120 Hz · 1 ms MPRT**
Con AMD FreeSync: movimiento fluido al desplazar hojas de cálculo, navegar o jugar.

**sRGB 99 % y HDR**
Cobertura de color amplia (DCI-P3 75 %, Adobe RGB 75 %) y soporte HDR de fábrica.

**Audio y video completos**
HDMI 1.4, VGA, entrada y salida de 3,5 mm y parlantes integrados: un puesto menos que equipar.

TEROS

Número de parte
**MON215FTE2133S**

**IPS frameless antirreflejo:** sin marco visible en tres lados y con tratamiento antirreflejo en la superficie: el color se mantiene estable a 178° desde cualquier posición del escritorio y las luminarias de oficina no se reflejan sobre el contenido.

DÓNDE RINDE

## Pensado para el puesto que se usa todos los días

OFICINA Y ESTUDIO

### Jornada completa frente a la pantalla

Superficie antirreflejo, Flicker Free y Low Blue Light para turnos largos. 18 W típicos por puesto en pisos de muchas estaciones.

- Antirreflejo · Flicker Free
- Low Blue Light
- Consumo típico 18 W

RENOVACIÓN DE PARQUE

### Equipos nuevos y PC en servicio

HDMI 1.4 para lo nuevo y VGA para las máquinas que siguen operando, con audio de entrada y salida en el propio monitor.

- HDMI 1.4 + VGA
- Audio in y out 3,5 mm
- Parlantes integrados

SETUP GAMER Y MULTIPANTALLA

### Fluidez y escritorios extendidos

120 Hz por HDMI con FreeSync y reducción de motion blur, iluminación RGB en la cubierta trasera y montaje VESA 75.

- 120 Hz · 1 ms MPRT
- RGB en cubierta trasera
- VESA 75 x 75 mm

FICHA TÉCNICA · MONITOR

## Panel, imagen y conectividad

### PANEL

| | |
|---|---|
| **Tamaño** | 21,5" · área activa 47,87 x 26,03 cm |
| **Tipo de panel** | IPS · superficie antirreflejo |
| **Formato** | Plano · frameless (sin marco) · no táctil |
| **Resolución** | 1920 x 1080 (Full HD) · 16:9 |
| **Brillo** | 300 cd/m² |
| **Contraste** | 1000:1 |
| **Ángulo de visión** | 178° (H) / 178° (V) |
| **Tiempo de respuesta** | 1 ms |
| **Tasa de refresco** | 120 Hz (HDMI 1.4) · 75 Hz (VGA) |
| **HDR** | Sí (soporte) |

### TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

| | |
|---|---|
| **AMD FreeSync** | Sí |
| **Reducción de motion blur** | Sí (MPRT 1 ms) |
| **Flicker Free** | Sí |
| **Low Blue Light** | Sí |
| **Modo gaming** | Sí · perfiles FPS / RTS |
| **Contador de FPS** | Sí |

### COLOR Y PRECISIÓN

| | |
|---|---|
| **sRGB** | 99 % |
| **DCI-P3** | 75 % |
| **Adobe RGB** | 75 % |
| **NTSC** | 72 % |
| **Número de colores** | 16,7 M |
| **Temperatura de color** | Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K) |

### PUERTOS · ENTRADAS Y SALIDAS

| | |
|---|---|
| **HDMI IN** | 1 x HDMI 1.4 |
| **VGA IN** | 1 x D-Sub |
| **Audio IN** | 1 x 3,5 mm |
| **Audio OUT** | 1 x 3,5 mm |
| **DC IN** | 1 x 12 V (adaptador externo) |

### AUDIO INTEGRADO

| | |
|---|---|
| **Parlantes** | Integrados en el monitor |
| **Salida para audífonos** | 3,5 mm · una de cada una |

Número de parte
**MON215FTE2133S**

FICHA TÉCNICA · MONITOR

# Ergonomía, energía, medidas y garantía

## ERGONOMÍA, CONTROL Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| **Inclinación** | −5° / +15° |
| **Montaje VESA** | 75 x 75 mm |
| **Ranura Kensington** | Sí |
| **Base** | Metálica fija · incluida |
| **Iluminación** | RGB en la cubierta trasera |
| **Control** | 5 teclas físicas |
| **Menú OSD** | 10 idiomas |

## ENERGÍA

| | |
|---|---|
| **Tipo de energía** | Adaptador externo |
| **Alimentación** | 100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (1,2 A máx.) |
| **Salida del adaptador** | 12 V / 3 A |
| **Consumo típico** | 18 W |
| **Consumo máximo** | 36 W |
| **Modo espera** | 0,5 W |

## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| **Marca / modelo** | TEROS · TE-2133S |
| **Código de fabricante** | TE2133S |
| **Código Deltron** | MON215FTE2133S |
| **Tipo de monitor** | Oficina |
| **Color** | Negro |

## MEDIDAS Y PESO

| | |
|---|---|
| **Con base** | 49,27 x 37,90 x 17,00 cm |
| **Sin base** | 49,27 x 28,09 x 5,27 cm |
| **Dimensiones de caja** | 56,00 x 39,80 x 11,40 cm |
| **Peso neto / bruto** | 2,96 kg / 3,86 kg |

## CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Temperatura de operación** | 0 – 40 °C |
| **Humedad** | 10 – 90 % RH |
| **Almacenamiento** | −20 – 60 °C |
| **Altitud** | ≤ 5000 m |

## ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Accesorios incluidos** | Base ×1 · cable HDMI ×1 · adaptador de corriente ×1 |
| **Garantía** | 36 meses * Solo para Productos Teros |
| **Tipo de producto** | Producto final |
| **Tipo de operatividad** | (NV) Nuevo |
| **Sistema de manejo RAEE** | COLECTIVO |

GARANTÍA
**36 meses**
*Sola para Productos Teros

CONTENIDO DE CAJA
**MONITOR + BASE**
Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

EFICIENCIA ENERGÉTICA
**18 W TÍPICO**
Consumo máximo 36 W · modo espera 0,5 W

**Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.**

Las imágenes son referenciales. TEROS® es una marca registrada.