TEROS

Número de parte
MON238FTE2421CS

MONITOR DE OFICINA DE 23,8" · HUB USB Y BASE CON PIVOTE

TE-2421CS

23,8" IPS Full HD · 144 Hz · hub USB · altura, giro y pivote de 90°

HUB USB Y BASE CON LOS TRES AJUSTES
El teclado y el mouse se enchufan al monitor, no a la torre

Monitor de 23,8 pulgadas con panel **IPS Full HD a 144 Hz** y 1 ms MPRT, que cubre el **99 % de sRGB** con 350 nits y HDR. Incorpora **hub USB integrado**, parlantes y base metálica **con ajuste de altura, giro y pivote de 90°**. Conexiones HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4.



EL ESCRITORIO SE ORDENA DESDE EL MONITOR

IMAGEN REFERENCIAL

PANTALLA	HUB USB	REFRESCO	PIVOTE
23,8" IPS	**2 puertos**	**144 Hz**	**90°**

QUÉ RESUELVE

Menos cables, mejor postura y el mismo panel de siempre

Hub USB integrado
Dos puertos USB-A en el monitor, conectados a la PC por un solo cable USB-B.

Altura, giro y pivote
Base metálica con los tres ajustes: sube, gira 20° a cada lado y rota 90° para trabajar en vertical.

99 % de sRGB con HDR
Cobertura casi completa del espacio estándar, 350 nits de brillo y superficie antirreflejo.

HDMI 2.1 y DP 1.4
Las versiones más recientes de ambos estándares, con 144 Hz y AMD FreeSync.

TEROS

Número de parte
MON238FTE2421CS

Cómo funciona el hub USB: el monitor trae un puerto USB-B que se conecta a la computadora con un solo cable. A partir de ahí, los dos puertos USB-A del monitor quedan disponibles para teclado, mouse o una memoria. Sirve cuando la torre está en el piso o lejos: en lugar de agacharse, se conecta todo al monitor, que queda a la mano.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto de trabajo de jornada completa

ERGONOMÍA

El monitor se adapta a la persona

Altura regulable, giro de 20° a cada lado y pivote de 90°: la pantalla queda a la altura de la vista y rota a vertical para documentos o código.

- Ajuste de altura
- Giro de 20° a cada lado
- Pivote de 90°

ESCRITORIO ORDENADO

Un cable menos hasta la torre

Hub USB con dos puertos y parlantes integrados: el teclado, el mouse y el audio se conectan al monitor en lugar de a la computadora.

- 2 x USB-A · 1 x USB-B
- Parlantes integrados
- Salida de audio de 3,5 mm

INSTALACIÓN

Bajo consumo y cable incluido

19 W típicos, montaje VESA 75, ranura Kensington y cable HDMI en la caja: queda listo sin comprar nada aparte.

- 19 W típicos · 0,5 W en reposo
- VESA 75 · Kensington
- Cable HDMI incluido

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Pantalla, color, conexiones y funciones

PANTALLA

Tipo de panel	IPS · plano · sin marco · antirreflejo
Tamaño	23,8" · 52,70 x 29,65 cm
Resolución	1920 x 1080 · proporción 16:9
Control	5 teclas · OSD en 10 idiomas
Ángulo de visión	178° / 178°
Ajustes	Altura, giro 20° y pivote 90°
Montaje	VESA 75 · Kensington

IMAGEN Y COLOR

Contraste	1500:1
Brillo	350 nits · con soporte HDR
Gama de color	99 % sRGB · 75 % DCI-P3
Colores	16,7 millones
Refresco y respuesta	144 Hz · 1 ms MPRT

CONEXIONES

HDMI	1 x HDMI 2.1
DisplayPort	1 x DisplayPort 1.4
Audio	Parlantes · salida de 3,5 mm
Consumo	19 W típico · 36 W máximo · 0,5 W en reposo
Alimentación	Adaptador externo de 12 V / 4 A
Contenido	Monitor · base · cable HDMI · adaptador · manual

FUNCIONES Y ERGONOMÍA

Sincronización	AMD FreeSync · reducción de motion blur
Medidas y peso	53,90 x 47,92 x 22,55 cm · 4,80 kg
Hub USB	2 x USB-A 2.0 + USB-B
Cuidado visual	Flicker Free · Low Blue Light

GARANTÍA
36 meses
* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

IMAGEN
IPS FHD · 144 HZ
99 % sRGB · 350 nits · altura, giro y pivote

CONEXIONES
HDMI 2.1 · DP 1.4 · HUB USB
2 USB-A + USB-B · parlantes · VESA 75

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. TEROS® es una marca registrada.