TEROS

Número de parte
MONQEPTE2770G

MONITOR PLANO GAMING · MINI LED CON 180 ZONAS DE ATENUACIÓN

TE-2770G

27" Fast IPS QHD · Mini LED · 1000 nits HDR · 10 bits · 130 % de sRGB

MINI LED CON 180 ZONAS Y 1000 NITS
La retroiluminación se apaga por zonas: negros reales con HDR brillante

Monitor plano de 27 pulgadas con panel **Fast IPS QHD de 10 bits** y retroiluminación **Mini LED con 180 zonas de atenuación local**, que alcanza **1000 nits en HDR**. Cubre el **130 % de sRGB** y el 96 % de DCI-P3, con 200 Hz, 1 ms MPRT, **sensor de luz ambiental** y base con altura, giro y pivote.



IMAGEN REFERENCIAL

PANTALLA	RESOLUCIÓN	BRILLO HDR	ZONAS
27" Fast IPS	**2560 x 1440**	**1000 nits**	**180 Mini LED**

QUÉ RESUELVE

Mini LED, color de estudio y ayudas de juego

Mini LED de 180 zonas
La retroiluminación se divide en 180 bloques que se apagan por separado: negro donde debe haber negro.

1000 nits en HDR
Casi tres veces el brillo de un monitor común: el HDR se ve como HDR y no como un filtro.

10 bits con 130 % de sRGB
1070 millones de colores y la cobertura más alta del catálogo: 96 % de DCI-P3 y de Adobe RGB.

Sensor de luz y gestos
Ajusta el brillo solo según la luz del cuarto, y la luz inferior responde a gestos de la mano.

TEROS

Número de parte
MONQEPTE2770G

Qué es la atenuación local: un monitor LED común ilumina toda la pantalla con la misma intensidad, así que en una escena nocturna con una luz encendida, el negro alrededor se ve gris. El Mini LED divide la retroiluminación en 180 zonas independientes: la que debe mostrar negro se apaga. Por eso puede llegar a 1000 nits en lo brillante sin lavar lo oscuro.

DÓNDE RINDE

Pensado para quien quiere lo mejor del catálogo

IMAGEN Y HDR

El HDR que de verdad se nota

1000 nits de pico con 180 zonas de atenuación local sobre un panel de 10 bits: el contraste real supera por mucho al de un IPS común.

- Mini LED · 180 zonas
- 1000 nits en HDR
- 10 bits · 130 % sRGB

JUEGO COMPETITIVO

Doscientos cuadros con ayudas

200 Hz por DisplayPort con 1 ms MPRT, AMD FreeSync, cruceta en pantalla, estabilizador de negros y modos FPS y RTS.

- 200 Hz por DP · 144 por HDMI
- Cruceta · estabilizador de negros
- Cable DisplayPort incluido

COMODIDAD Y SETUP

Se ajusta solo y guarda los audífonos

Sensor de luz ambiental con brillo adaptativo, luz inferior con sensor de gestos, soporte integrado para audífonos y base con los tres ajustes.

- Brillo adaptativo automático
- Soporte para audífonos
- Altura, giro ±20° y pivote 90°

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Pantalla, color, conexiones y funciones

PANTALLA

Tipo de panel	Fast IPS con Mini LED · antirreflejo
Tamaño	27" · 59,67 x 33,57 cm
Resolución	2560 x 1440 · 16:9 · pixel pitch 0,2331 mm
Modos y ayudas	FPS y RTS · cruceta · estabilizador de negros
Ángulo de visión	178° / 178°

IMAGEN Y COLOR

Atenuación local	180 zonas · contraste nativo 1000:1
Color	350 nits · 1000 nits de pico en HDR
Gama de color	130 % sRGB · 96 % DCI-P3 · 96 % Adobe RGB
Profundidad de color	10 bits · 1,07 billones de colores
Refresco	200 Hz por DP · 144 Hz por HDMI · 1 ms MPRT

CONEXIONES

HDMI	2 x HDMI 2.1
DisplayPort	1 x DisplayPort 1.4
Audio	Salida de 3,5 mm · sin parlantes
Consumo	65 W máximo · 0,5 W en reposo
Alimentación	Adaptador externo de 19 V / 3,42 A
Contenido	Monitor · base · cable DisplayPort · adaptador · manual

FUNCIONES Y ERGONOMÍA

Sincronización	AMD FreeSync · MPRT
Sensores	Luz ambiental y gestos · luz inferior
Medidas con base	61,43 x 22,70 x 55,30 cm · 6,40 kg
Cuidado visual	Flicker Free · Low Blue Light
Ajustes	Altura, giro ±20° y pivote 90° · VESA 100

GARANTÍA
36 meses
* Solo para Productos Teros

IMAGEN
MINI LED · 1000 NITS
180 zonas · 10 bits · 130 % sRGB

CONEXIONES
2 HDMI 2.1 · DP 1.4
200 Hz por DP · sensor de luz · base completa

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. TEROS® es una marca registrada.