

HUB USB-C 7 EN 1

TE-7134N

HDMI 4K a 60 Hz · 2 USB 3.0 · RJ45 gigabit · lector SD/TF · PD 100 W



HDMI 4K A 60 HZ

El doble de fluidez que los hubs que solo dan 30 Hz

Siete puertos desde un solo conector USB-C: **HDMI 2.0 con 4K a 60 Hz**, dos USB 3.0 de 5 Gbps, red RJ45 gigabit, lector SD y microSD, y entrada de carga PD 3.0 de hasta 100 W. Carcasa de aluminio con LED de estado.



TODA LA CONECTIVIDAD EN UN SOLO PUERTO

IMAGEN REFERENCIAL

PUERTOS

7

VIDEO

4K a 60 Hz

RED

1 Gbps

CARGA PD

100 W

QUÉ RESUELVE

Un conector que se vuelve siete



HDMI 4K a 60 Hz

Salida HDMI 2.0 a 3840 x 2160 con 60 cuadros por segundo, también compatible con pantallas anteriores.



Siete puertos

HDMI, dos USB 3.0, RJ45, lector SD y microSD, y entrada de carga, todo desde un solo USB-C.



Red por cable gigabit

RJ45 de 10/100/1000 Mbps: devuelve el puerto de red a las laptops que ya no lo traen.



Carga PD de 100 W

Admite entrada de 20 V y 5 A, así que la laptop sigue cargando mientras el hub está en uso.

Los 4K a 60 Hz:

buena parte de los adaptadores USB-C entrega 4K pero solo a 30 Hz, y a esa frecuencia el puntero del mouse se ve a saltos y el escritorio resulta incómodo. Este llega a 60 Hz, que es lo que hace realmente usable un monitor 4K para trabajar, no solo para reproducir video.

DÓNDE RINDE

Pensado para laptops que se quedaron sin puertos

LAPTOPS DELGADAS

Devuelve lo que el equipo perdió

Las laptops actuales traen dos o tres USB-C y nada más. Este hub recupera el HDMI, el puerto de red, los USB clásicos y el lector de tarjetas.

- 2 x USB 3.0 · 5 Gbps
- RJ45 gigabit
- Lector SD y microSD

SALAS Y PRESENTACIONES

Proyector y carga a la vez

Se conecta el proyector o el televisor por HDMI y la laptop sigue cargando por el mismo hub, sin ocupar otro puerto.

- HDMI 2.0 · 4K a 60 Hz
- PD 3.0 de 100 W
- Compatible con pantallas anteriores

FOTO Y VIDEO

Descargar tarjetas sin adaptador

Lector SD 3.0 y microSD integrado, con LED que avisa cuando hay transmisión en curso para no retirar la tarjeta a media copia.

- Lector SD 3.0 / TF 3.0
- LED de estado
- Carcasa de aluminio

FICHA TÉCNICA · HUB USB-C

Puertos, alimentación y construcción

PUERTOS

Interfaz de conexión	1 x USB tipo C
Salida de video	1 x HDMI 2.0 · 3840 x 2160 a 60 Hz
USB	2 x USB 3.0 · 5 Gbps
Red	1 x RJ45 · 10/100/1000 Mbps
Lector de tarjetas	SD 3.0 y TF 3.0 (microSD)
Entrada de carga	1 x USB-C con PD 3.0

ALIMENTACIÓN

Power Delivery	PD 3.0 hasta 100 W · 20 V / 5 A
Corriente total en USB	2,5 A entre los dos puertos USB 3.0

CONSTRUCCIÓN E INDICADORES

Carcasa	Aluminio
LED de estado	Verde: conectado · amarillo: transmisión activa
Compatibilidad de pantalla	Televisores y proyectores · retrocompatible

IDENTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Marca / modelo	TEROS · TE-7134N
Código Deltron	ACCTE7134N
Garantía	12 meses * Solo para Productos Teros

GARANTÍA

12 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

CARGA PASANTE

PD 3.0 · 100 W

Entrada de 20 V / 5 A mientras el hub trabaja

VIDEO Y REDS

4K 60 HZ · 1 GBPS

HDMI 2.0 y RJ45 · carcasa de aluminio

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.