

MEMORIA RAM · TEROS TITAN

TITAN 16 GB

DDR4-3200 MHz · PC4-25600 · UDIMM de 288 pines



PERFIL INTEL XMP 2.0

CL16 a 3200 MHz activando XMP en la BIOS

Módulo de 16 GB DDR4 a 3200 MHz con disipador de aluminio. Toda la capacidad en una sola ranura, así que la otra queda libre para llegar a 32 GB más adelante. Arranca a 1,2 V con CL17 y, con XMP 2.0 activado, trabaja en CL16 a 1,35 V.



16 GB EN UN MÓDULO, CON LA OTRA RANURA LIBRE

IMAGEN REFERENCIAL

CAPACIDAD

16 GB

FRECUENCIA

3200 MHz

LATENCIA

CL17 / CL16

GARANTÍA

36 meses

QUÉ RESUELVE

Más velocidad sin ajustar una sola configuración a mano



Intel XMP 2.0

Un perfil guardado en el módulo: se activa en la BIOS y la memoria pasa a CL16 sin configurar nada.



Disipador de aluminio

Cubre los chips y ayuda a mantener la temperatura estable dentro de gabinetes cerrados.



16 GB en un módulo

Ocupa una sola ranura UDIMM: la otra queda libre para ampliar a 32 GB sin descartar nada.



36 meses de garantía

Tres años de cobertura en un componente que se instala una vez y queda dentro del equipo.

CL17 y CL16:

el módulo trae dos configuraciones. A 1,2 V trabaja en CL17 con los tiempos estándar, que es como arranca en cualquier placa sin tocar nada. Al activar XMP sube a 1,35 V y baja a CL16: la misma frecuencia, pero con menos espera entre una operación y la siguiente.

DÓNDE RINDE

Pensado para armar y para ampliar equipos de escritorio

ARMADO DE PC

Equipos nuevos de escritorio

Formato UDIMM de 288 pines para placas DDR4. Con dos módulos iguales se llega a 32 GB y la placa trabaja en doble canal.

- UDIMM · 288 pines
- PC4-25600
- 1 módulo por caja

AMPLIACIÓN DE EQUIPOS

Sumar memoria a lo que ya existe

Dieciséis gigabytes de una sola vez en una PC que se quedó corta: suele ser la mejora más barata frente a cambiar el equipo completo.

- 16 GB DDR4
- 3200 MHz
- Opera de 0 a 70 °C

JUEGO Y MULTITAREA

Cuando la memoria es el cuello de botella

Con XMP activado la latencia baja a CL16 y los tiempos se ajustan solos: se nota en juegos y con varias aplicaciones abiertas.

- Intel XMP 2.0
- CL16 a 1,35 V
- Disipador de aluminio

FICHA TÉCNICA · MEMORIA RAM

Módulo, rendimiento y construcción

MÓDULO

Capacidad	16 GB · 1 módulo por caja
Tipo	DDR4
Frecuencia	3200 MHz
Estándar	PC4-25600
Formato	UDIMM · 288 pines

CONSTRUCCIÓN Y CONDICIONES

Disipador	Aluminio
Color	Negro
Temperatura de operación	0 – 70 °C
Presentación	Caja
Uso recomendado	PC de escritorio

RENDIMIENTO

Latencia	CL17 estándar · CL16 con XMP
Timing	17-17-17-39 · 16-20-20-38 (XMP)
Voltaje	1,2 V · 1,35 V (XMP)
Perfil	Intel XMP 2.0

IDENTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Marca / modelo	TEROS · Titan
Número de parte	TETT16G3200BU4C18
Código Deltron	ME16TET32UN4C18
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Componente

GARANTÍA

36 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

VELOCIDAD

3200 MHZ

PC4-25600 · CL17 estándar y CL16 con XMP

PERFIL

INTEL XMP 2.0

1,2 V estándar · 1,35 V con XMP activado

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.