

MEMORIA RAM · TEROS TITAN

TITAN 8 GB

DDR4-3200 MHz · PC4-25600 · UDIMM de 288 pines



PERFIL INTEL XMP 2.0

CL16 a 3200 MHz activando XMP en la BIOS

Módulo de 8 GB DDR4 a 3200 MHz con disipador de aluminio. Arranca en cualquier placa compatible a 1,2 V con CL17, y al activar el perfil XMP 2.0 en la BIOS trabaja en CL16 a 1,35 V. Tres años de garantía.



VELOCIDAD DE FÁBRICA, CON UN CLIC EN LA BIOS

IMAGEN REFERENCIAL

CAPACIDAD

8 GB

FRECUENCIA

3200 MHz

LATENCIA

CL17 / CL16

GARANTÍA

36 meses

QUÉ RESUELVE

Más velocidad sin ajustar una sola configuración a mano



Intel XMP 2.0

Un perfil guardado en el módulo: se activa en la BIOS y la memoria pasa a CL16 sin configurar nada.



Disipador de aluminio

Cubre los chips y ayuda a mantener la temperatura estable dentro de gabinetes cerrados.



UDIMM de 288 pines

El formato de las PC de escritorio: entra en cualquier placa con ranuras DDR4.



36 meses de garantía

Tres años de cobertura en un componente que se instala una vez y queda dentro del equipo.

CL17 y CL16:

el módulo trae dos configuraciones. A 1,2 V trabaja en CL17 con los tiempos estándar, que es como arranca en cualquier placa sin tocar nada. Al activar XMP sube a 1,35 V y baja a CL16: la misma frecuencia, pero con menos espera entre una operación y la siguiente.

DÓNDE RINDE

Pensado para armar y para ampliar equipos de escritorio

ARMADO DE PC

Equipos nuevos de escritorio

Formato UDIMM de 288 pines para placas DDR4. Con dos módulos iguales, la placa puede trabajar en doble canal.

- UDIMM · 288 pines
- PC4-25600
- 1 módulo por caja

AMPLIACIÓN DE EQUIPOS

Sumar memoria a lo que ya existe

Ocho gigabytes más en una PC que se quedó corta: suele ser la mejora más barata frente a cambiar el equipo completo.

- 8 GB DDR4
- 3200 MHz
- Opera de 0 a 70 °C

JUEGO Y MULTITAREA

Cuando la memoria es el cuello de botella

Con XMP activado la latencia baja a CL16 y los tiempos se ajustan solos: se nota en juegos y con varias aplicaciones abiertas.

- Intel XMP 2.0
- CL16 a 1,35 V
- Disipador de aluminio

FICHA TÉCNICA · MEMORIA RAM

Módulo, rendimiento y construcción

MÓDULO

Capacidad	8 GB · 1 módulo por caja
Tipo	DDR4
Frecuencia	3200 MHz
Estándar	PC4-25600
Formato	UDIMM · 288 pines

CONSTRUCCIÓN Y CONDICIONES

Disipador	Aluminio
Color	Negro
Temperatura de operación	0 – 70 °C
Presentación	Caja

RENDIMIENTO

Latencia	CL17 estándar · CL16 con XMP
Timing	17-17-17-39 · 16-20-20-38 (XMP)
Voltaje	1,2 V · 1,35 V (XMP)
Perfil	Intel XMP 2.0

IDENTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Marca / modelo	TEROS · Titan
Número de parte	TETT8G3200BU4C22
Código Deltron	ME8GTET32UN4C22
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Componente

GARANTÍA

36 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

VELOCIDAD

3200 MHZ

PC4-25600 · CL17 estándar y CL16 con XMP

PERFIL

INTEL XMP 2.0

1,2 V estándar · 1,35 V con XMP activado

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.