

MONITOR CURVO 27"

TE-3199N



TEROS TE-3199N Monitor

El monitor Teros TE-3199N con una resolución de pantalla de 1920x1800 pixels (Full HD) brinda una muy buena calidad de imagen para trabajos exigentes.

Posee un brillo de 250cd/m² brindando una buena intensidad para ver claramente las imágenes bajo todo tipo de trabajo y con un tiempo de respuesta mínimo de 4ms lo hace perfecto para largas horas de disfrute frente a su monitor.

Conectores D-SUB VGA (15 pines) y HDMI (High-Definition Multimedia Interface) diferentes conexiones de video tanto análogicas como digitales.

TEROS TE-3199N Monitor

Principales características

Trabaja con conexiones analógicas y digitales

Al contar con ambos puertos tanto VGA y HDMI, es posible usarlo bajo ambas conexiones.

Lista para la acción

Posee un tiempo de respuesta de 4ms, listo para cualquier trabajo de oficina.

Resolución FULL HD

El monitor TE-3199N posee una resolución de 1920x1080 pixels.

Diseño curvo

Posee una curvatura R1800 mejorando su campo de visión y presentando un diseño muy elegante.

Tamaño ideal

Su diseño de 27" lo convierte en el tamaño ideal para su hogar o centro de trabajo.

Montaje en pared

Posee sistema de montaje bajo norma VESA que le permite seleccionar si desea usar el monitor con su base regular o montado en soporte.

Especificaciones Técnicas

Resolución 1920x1080.

Tamaño 27"

Tiempo de respuesta 4ms

Ángulo de visión: H: 178° V: 178°

Pantalla IPS

Montaje en Pared - SI norma VESA 100x100mm

Puertos VGA/ HDMI

Display Color: 16.7M.

Brillo 250 cd/m².

Alimentación : Adaptador DC 12V , 4 A.

Contenido: Adaptador, cable HDMI, Manual

Frecuencia V: 75Hz

Rango de contraste: 5000000:1

Consumo de potencia: ≤ 34W

Curvatura: R1800

Rango de inclinación: Frontal : 5° , posterior 15°

FreeSync , Low blue light , Flicker-Free

Kensington lock

Relación de visión 16:9.

Peso neto (KG): 3.485

Adaptador: AC/DC 100-240V , 50/60Hz; 1.5A Max.

Dimensiones del embalaje (mm): 677*153*437mm

Peso bruto (KG): 5.279

Color: Negro.

Dimensiones con soporte (mm): 616*200*450mm

Dimensiones sin soporte (mm): 616*45*365mm

Base: Metal